

3.2.2020

Täsmennys paloikkunoiden tuotehyväksyntämenettelyihin 1.11.2019 alkaen

Palo-osastoivat ja/tai poistumistienä käytettävät avattavat ikkunat ja avattavat lasikattoikkunat CE-merkitään poikkeuksellisesti kahden harmonisoidun tuotestandardin perusteella. Normaalikäytön ominaisuudet standardin SFS-EN 14351-1 perusteella ja palo-ominaisuudet standardin SFS-EN 16034 perusteella.

Palo-osastoiville kiinteille ikkunoille ja kiinteille lasikattoikkunoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia ja kun tyyppihyväksyntöjen voimassaoloaika on päättymässä, niin näiden tuotekelpoisuus osoitetaan Suomessa yleensä rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella sekä normaalikäytön ominaisuuksille että palo-ominaisuuksille.

Avattavien paloikkunoiden siirtyminen pakollisen CE-merkinnän piiriin 1.11.2019 aikaansai epäselvyyttä siitä, milloin kyseessä on avattava ikkuna ja milloin kiinteä ikkuna. Suomessa CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvojana toimivan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) kanssa käydyissä keskusteluissa haettiin ratkaisu tähän rajanvetoon.

Suomessa standardien SFS-EN 16034 ja SFS-EN 14351-1 perusteella on CE-merkittävä 1.11.2019 alkaen avattavat paloikkunat, joille asetetaan palo-osastointivaatimuksia tai palo-osastointi- ja poistumistievaatimuksia, kun ikkunoissa on helat ja irtokahvat, joilla ikkunat voidaan lähinnä huolto- ja puhdistustoimenpiteitä varten avata tai ikkunoissa on kiinteät kahvat.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Aila Janatuinen/Puutuoteteollisuus ry
puh. 040 539 6670