


1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: *Asfalttikiviaines 8/16, tuotantopaikan nimi*
2. Aiottu käyttötarkoitus: *Teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoissa käytettävä kiviaines*
3. Valmistaja: *Yritys ABC, Katu 1, 00110 Helsinki, sähköposti: yritysabc@abc.fi*
5. AVCP-järjestelmä: *AVCP 2+*
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13043+AC:2002**
 Ilmoitettu laitos: **2345CPR**
 Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: No. **2345CPR** 

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Raekoko</i>	<i>8/16</i>	<i>SFS-EN 13043+AC:2002</i>
<i>Rakeisuusluokka</i>	<i>G_C85/15 G_{20/15}</i>	
<i>Litteysluku</i>	<i>FI₁₅</i>	
<i>Kiintotiheys (ρ_a)</i>	<i>2,70±0,03 Mg/m³</i>	
<i>Hienoaineksen määrä</i>	<i>f₁</i>	
<i>Hienoaineksen laatu</i>	<i>NPD</i>	
<i>Murskaantuneiden rakeiden määrä</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tartunta bitumiseen sideaineeseen</i>	<i>NPD</i>	
<i>Iskunkestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kulutuskkestävyys/Kiillottuvuus</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kuumuuden kestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tilavuuden pysyvyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Koostumus/Petrografinen kuvaus</i>	<i>Graniittinen kalliomurske</i>	
<i>Vaaralliset aineet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Veden imeytyminen</i>	<i>WA_{24I}</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Nastarengaskulutuskkestävyys</i>	<i>A_N7</i>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

[Nimi]

[Paikka] [Aika]

[Allekirjoitus]



17

NB: 2345CPR

Yritys ABC, Katu 1, 00110 Helsinki

Suoritustasoilmoitus 001ABC



SFS-EN 13043



KaM 8/16 mm, tuotantopaikan nimi

Teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen
alueiden bitumilla sidotut kiviainekset

Rakeisuusluokka

G_c85/15

Nastarengaskulutus-
kestävyys

A_N7

Muut tiedot:

www.yritys.fi/DoP

